


Master Lock



Operating Instructions

This lock is preset at the factory to open at 0-0-0.

To set your own combination:

1. With dials at 0-0-0, pull out shackle.
2. Turn shackle counterclockwise 90° (1/4 turn) and press it down.
3. Continue **FIRMLY PRESSING SHACKLE DOWN** and turn another 90° (1/4 turn).
4. Set the dials to your own combination.
5. Turn shackle clockwise back to the original 90° position.

6. Lift shackle and return shackle to closed position.

Limited Lifetime Warranty – *See your store for details.*

Instructions

La combinación a été préalablement définie à 0-0-0.

Pour choisir votre propre combinaison:

1. Les molettes étant à 0-0-0, tirez l'anse vers l'extérieur.
2. Tournez l'anse à 90° dans le sens anti-horaire et pressez vers le bas.
3. Maintenez **FERMEMENT LA PRESSION VERS LE BAS SUR L'ANSE** et tournez d'un autre 90° (1/4 de tour) en sens antihoraire.
4. Réglez les molettes à votre propre combinaison.
5. Retournez l'anse dans le sens horaire à la position de 90° originale.
6. Soulevez et remettez l'anse en position fermée.

Garantie à vie à responsabilité limitée – *Plus de détails en magasin.*

Instrucciones de uso

La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0 en la fábrica.

Para establecer su propia combinación:

1. Con los discos en 0-0-0, hale el gancho hacia afuera.
2. Gire el gancho 90° (1/4 de vuelta) en sentido opuesto a las manecillas del reloj y presiónelo hacia abajo.
3. Continúe, **PRESIONANDO EL GANCHO FIRMEMENTE HACIA ABAJO** y gire 90° más (1/4 de vuelta) en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
4. Ajuste los discos numerados según su propia combinación.
5. Gire el gancho en el sentido de las manecillas del reloj a la posición de 90° original.
6. Levante y regrese el gancho a la posición cerrada.

Garantía limitada de por vida – *Visite su tienda para detalles.*

